



## LED-PROFIL 14 x 10 mm

### FORMSCHÖNES DESIGN

Durch den lückenlosen Übergang von Abdeckung zu Basisprofil entsteht eine harmonische Leuchte der Extraklasse. In bündig eingebautem Zustand der LED-Leuchte verschwinden die Schenkel des Basisprofils vollends. Zu sehen ist lediglich die flache, mattweisse Abdeckung.

### FLACHER AUFBAU

Die niedrige Profilhöhe ermöglicht den bündigen Einbau in ein Medium mit minimaler Materialstärke und erlaubt so homogene und ästhetische Beleuchtungsmöglichkeiten.


### SCHNELLE MONTAGE

Das Basisprofil kann durch sein geringes Eigengewicht mit Montagekleber befestigt werden.

### ÜBERZEUGENDES LICHTSPEKTRUM

Durch speziell entwickeltes PMMA-Material erreicht die matt satinierte Abdeckung eine bestmögliche Transluzenz (Lichtdurchlässigkeit) mit nahezu perfektem Farbverhalten und optimaler Homogenität.






## TYP 0

(ohne Kabelaustritt)



## TYP 3

(Kabelaustritt Ø 2.5 mm)



**Profilabschlüsse (aufsteckbar)** Bitte beachten Sie für die Kabelaustritte unser Kabelaustrittsmanual!

| Bezeichnung                  | max. Profillänge am Stück | Kommentar                   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Basisprofil 14x10 mm         | 6.95 m                    | Aluminium natur eloxiert *  |
| Abdeckung satiniert flach    | 7 m                       | PMMA                        |
| Abschluss CNS 14x10 mm Typ 0 |                           | kein Kabelaustritt */**     |
| Abschluss CNS 14x10 mm Typ 3 |                           | Kabelaustritt Ø 2.5 mm */** |

\* weitere Farben gemäss RAL-, NCS- und IGP-Farbcode möglich

\*\* Abschlüsse werden in der gleichen RAL-/NCS-/IGP-Farbe wie das lackierte Basisprofil geliefert

